





hobbylock™ 2.5



VERBETERDE FUNCTIES VAN DE hobbylock™ 2.0

- GROTE NAAIRUIMTE – meer ruimte voor het naaien van projecten.
- AUTOMATISCHE DRAADSPANNINGSKNOP – U selecteert de gewenste steek en de draadspanning wordt automatisch ingesteld.
- ONTKOPPELEN VAN DE SPANNING – de draden geven makkelijk mee wanneer de naaivoet omhoog staat.
- 2 NAAISNELHEDEN – eenvoudig aan te passen wanneer u meer precisie wilt voor verschillende technieken.
- INGEBOUWDE TWEEDRAADSCONVERTOR – eenvoudig omschakelen voor 2-draads steken.



Techniek	Naaien	Praat over
4-DRAADS OVERLOCK 	■ Stel een 4-draads overlocksteek in ■ Normale geweven stof ■ Automatische draadspanningsknop (ATD) A ■ Differentieel transport 1 ■ Steeklengte 2,5 • Vouw de normale geweven stof doormidden • Naai een zoom en snijd een beetje af terwijl u naait	► Waarom een overlockmachine kopen ► De PFAFF® hobbylock™ 2.5 overlockmachine naait tweemaal zo snel als een normale naaimachine. Alle randen worden perfect afgewerkt zonder dat ze kunnen gaan rafelen.
4-DRAADS OVERLOCK 	■ Ga verder met de 4-draads overlocksteek ■ Normale elastische stof (tricot en sweatshirtstof) ■ Behoud de bovenstaande instellingen • Vouw het tricot in de lengte dubbel, rek het uit en naai het langs de hoek van een vierkant sweatshirt-fleece. Snijd de hele hoek af wanneer u er overheen naait. • Vouw de onderste rand omhoog als voor een blind-zoom. Naai met het mesje naast de vouw; de naalden moeten de vouw pakken en de overtollige stof moet iets worden afgesneden. Keer de zoom ondersteboven om te laten zien dat u een snelle tunnel hebt gemaakt voor elastiek. Haal uw handen weer weg.	► Rek de afgewerkte naad uit en vertel dat deze 4-draads overlocksteek meer rekt dan een overlocksteek voor elastische stoffen, gemaakt op een normale naaimachine. ► U naait snel en gemakkelijk kleding met de PFAFF® hobbylock™ 2.5 overlockmachine.
DIFFERENTIEEL TRANSPORT 	■ Ga verder met de 4-draads overlocksteek ■ Normale elastische stof ■ Automatische draadspanningsknop (ATD) A ■ Zet het differentieel transport op 0.6 ■ Behoud steeklengte 2.5 • Naai langs één rand van de sweaterstof, snijd zeer weinig af terwijl u naait ■ Zet het differentieel transport op 2.0 • Naai langs de tegenovergestelde rand met het differentieel transport op 2.	► Het differentieel transport is geweldig voor het naaien van gebreide stoffen. Het differentieel transportsysteem bestaat uit twee rijen transporteurs achter elkaar. Wanneer de hoeveelheid doorvoer van de voorste transporteur wordt veranderd ten opzichte van de doorvoer van de achterste transporteur, wordt de stof "uitgerekt" of "gerimpeld". ► Gebruik het differentieel transport om te voorkomen dat gebreide stoffen uitrekken en dat dunne stoffen rimpelen.



Techniek	Naaien	Praat over
RIMPELEN 	■ Ga verder met de 4-draads overlocksteek ■ Dunne geweven stof ■ Automatische draadspanningsknop (ATD) A ■ Differentieel transport 1 ■ Steeklengte 2.5 • Naai een draadketting van 7-8 cm ■ Stel de langste steeklengte in (4) ■ Leg de strook dikke katoen langs de zijkant van het mes • Naai langs de rand van de stof en snijd een beetje af tijdens het naaien; houd uw vinger achter de naaivoet zodat de stof tijdens het naaien ophoopt tegen uw vinger. Zo komen er nog kleinere rimpels in de stof. • Naai nog een ketting van 7-8 cm aan het einde • Pas de rimpels aan.	▶ U kunt stoffen snel rimpelen op de PFAFF® hobbylock™ 2.5 overlockmachine door gewoon het differentieel transport te gebruiken en de steeklengte aan te passen. De rimpels kunnen worden aangepast en zijn veel beter dan wanneer u ze maakt met een gewone naaimachine door aan rijgdraden te trekken. ▶ U spaart zeer veel tijd door op deze manier te rimpelen. Tijdens het rimpelen wordt ook de rand afgewerkt.
KOKER KEREN 	■ Ga verder met de 4-draads overlocksteek ■ Dunne elastische stof (tricot) ■ Automatische draadspanningsknop (ATD) A ■ Differentieel transport 1.0 ■ Stel de steeklengte in op 2.5 • Naai een draadketting van 15-20 cm. Breng de ketting om de naaivoet heen naar de voorkant van de overlockmachine. Snijd de ketting NIET af! • Vouw het tricot om de ketting • Naai met de vouw aan de linkerkant en de stof aan de rechterkant met de stof onder de naaivoet, zodat u de vouw links van de naaivoet kunt zien, en snijd de meeste stof af. Laat de ketting aan de stof zitten. • Trek de draadketting en de stof die eraan vast zit door de koker heen.	▶ Met de PFAFF® hobbylock™ 2.5 overlockmachine is het keren van alle soorten "kokers" eenvoudig – zelfs een dun spaghetti-bandje of een riemlusje. Gebruik de draadketting als ingebouwde trekker!



hobbylock™ 2.5

4